



# LUCY powietrzna



wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm;

gęsto rozmieszczone radiatory - dzięki nim kominek przekazuje więcej ciepła do otoczenia



LUCY/12



LUCY/14



LUCY/15



LUCY/16



LUCY/PW/12/W



LUCY/PW/16/W



LUCY/PW/20/W

# LUCY wodna



Wbudowana węzownica (ciśnienie robocze do 2 bar)

Płaszcz wodny oraz wbudowane poziome płomieniówki

korpus i front wkładu wykonane ze stali, wysoki czopuch

system dwóch deflektorów - wydłużające drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne

duża komora spalania wyłożona Acumotte

potrójny system dopowietrzenia komory spalania

dekoracyjna szyba typu Glass


wyjmowany popielnik oraz żeliwny ruszt

wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz

regulowane nóżki do wypoziomowania wkładu



# parametry techniczne

	LUCY/12	LUCY/14	LUCY/15	LUCY/16	LUCY/ PW/12/W	LUCY/ PW/16/W	LUCY/ PW/20/W
Moc nominalna (kW)	12	14	15	16	12	16	20
Zakres mocy grzewczej (kW)	5 - 15	6-17	6,5 - 18,5	7 - 20	6,5 - 15,5	11-19	15-24
Średnica czopucha (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Sprawność cieplna (%)	80	81	81	81	81	82	82
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤	0,1%	0,1%	0,1%	0,09%	0,1%	0,1%	0,1%
Temperatura spalin (°C)	270	265	263	260	210	223	230
Waga (kg)	156	180	205	205	215	-	285
Max długość polan (mm)	350	500	400	500	500	500	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200			stal kotlewa			
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego						
Wymiar szyby  (szerokość x wysokość)	610x482	760x482	760x612	905x433	610x482	757x460	
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych	≥ 900 cm <sup>2</sup>	≥ 900 cm <sup>2</sup>	≥ 900 cm <sup>2</sup>	≥ 1000 cm <sup>2</sup>			
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych	≥ 700 cm <sup>2</sup>	≥ 700 cm <sup>2</sup>	≥ 700 cm <sup>2</sup>	≥ 800 cm <sup>2</sup>			

## Kratki.pl Marek Bal

Wsola, ul. Warszawska 66, 26-660 Jedlińsk, Poland  
tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106

[www.kratki.com](http://www.kratki.com)



08/2016



Wkład kominkowy spełnia normy BImSchV 2



Kominki idealne do domów z rekuperatorami

kratki

# LUCY

kominek idealny do domów z rekuperatorami