

Witaj w świecie komfortowego ciepła!

Dziękujemy za zaufanie i wybór urządzenia marki Kratki.
Aby cieszyć się kominkiem przez długie lata – bezpiecznie,
wygodnie i efektywnie – przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek.

1. Dobre drewno to podstawa



Wykorzystuj tylko suche liściaste drewno (np. dąb, jesion, grab, buk).
Wilgotne drewno dymi, brudzi szybę i komin, a daje mało ciepła.

Kominiek nie jest przeznaczony do użytku w trakcie prac budowlanych - chroń go przed wilgocią. Nie pal węglem, plastikiem, meblami ani odpadami.

✔ **Korzyść: ekologia - troska o środowisko i czyste powietrze, niezawodny kominiek na długie lata.**

2. Rozpalanie od góry = mniej dymu, lepszy efekt.



To klucz do efektywnego, ekonomicznego i czystego spalania drewna!
Ułóż drewno warstwowo (w poziomie):
grubsze na dole, cieńsze i podpałkę na górze.
Podpalaj od góry – ogień spala drewno spokojnie i czysto.

✔ **Korzyść: Mniej dymu, więcej ciepła, czysta szyba.**

3. Ilość drewna ma znaczenie



Dobieraj ilość drewna do mocy wkładu.
Zbyt duży załadunek = ryzyko przegrzania wkładu, słabsze działanie kominka.
1 kg suchego drewna = ok. 3 kW ciepła.

✔ **Korzyść: równomierne grzanie, brak ryzyka przegrzania.**

4. Dokładanie drewna



Drewno dokładaj, gdy zostanie tylko warstwa zapłonowa w postaci żaru.
Zanim dotożysz – zmniejsz dopływ powietrza.

✔ **Korzyść: unikniesz zbyt mocnego rozżarzenia, uzyskasz lepszy efekt grzewczy.**
Jeśli nie korzystasz z kominka, zamknij przesuwkę dółotu. W trakcie palenia pozostaw dopływ powietrza częściowo otwarty aż do całkowitego wypalenia się drewna.

5. Regulacja dopływu powietrza



Za pomocą cięga na obudowie (w przypadku kominków żeliwnych) lub przesuwki pod drzwiami (urządzenia stalowe).

Pamiętaj o kontroli drożności dółotu.
✔ **Korzyść: kontrola procesu spalania.**

6. Popiół i szyba pod kontrolą



Regularnie opróżniaj popielnik – zbyt dużo popiołu ogranicza dopływ powietrza, wpływa na słabsze spalanie i niszczy ruszt.
Popiół sprzątaj, gdy kominiek jest zimny.

Szybę myj wyłącznie specjalnym środkiem (np. pianką), nakładaj go na ściereczkę, nie bezpośrednio na szkło. Unikaj wody i detergentów. Chroń uszczelki i elementy malowane.

W narożnych kominakach niewielka szczelina między szybami to rzecz naturalna. Wystarczy jej dosunąć podczas czyszczenia.

✔ **Korzyść: zawsze piękny widok płomieni i dłuższa żywotność kominka.**

7. Przegląd kominiański i serwis



Komin musi być czysty i sprawny - regularne przeglądy kominiańskie to obowiązek i gwarancja bezpieczeństwa.

Przed sezonem grzewczym pamiętaj o wymianie uszczelki i sprawdzeniu szyby (w razie pęknięcia – wymień).

Dbaj o regularne przeglądy techniczne kominka, zlecając je wykwalifikowanemu specjalistcie.

✔ **Korzyść: bezpieczeństwo Twoje i domowników oraz sprawna praca urządzenia.**

8. Kominki z płaszczem wodnym



Palenie powinno być regularne, utrzymuj dłuższe cykle pracy i pełny płomień – unikaj częstego wygaszania.

Zbyt krótkie palenie = sadza, kondensat, zabrudzona szyba.

Sprawdź ustawienia sterownika:

- temperatura kominka: 70–75°C

- start pomp: 55°C

✔ **Korzyść: mniejsze zużycie opału, efektywne i ekologiczne spalanie, więcej ciepła w całym domu.**

Na zakończenie...

Trzymając się tych prostych zasad, zyskujesz:

- ✔ Więcej ciepła,
- ✔ Dłuższą żywotność kominka,
- ✔ Niezależność i bezpieczeństwo energetyczne,
- ✔ Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi.

Zobacz, jak prawidłowo palić w kominku
ZESKANUJ KOD QR



Gratulujemy zakupu i życzymy samych przyjemnych chwil przy kominku Kratki!