

Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z rozporządzeniem UE 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ERIK/AQUA/PW				
	Kategoria wyrobu	Typ CA				
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach				
3.	Producent:	Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Upoważniony przedstawiciel	-				
5.	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3				
6.	Zastosowane zharmonizowane specyfikacje techniczne	EN 16510-2-1:2023-06				
	Sprawozdanie z badań nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Jednostka lub jednostki notyfikowane	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Deklarowane właściwości użytkowe					
	Bezpieczeństwo pożarowe	Spełnia				
	Wytrzymałość mechaniczna kanałów spalin i czopucha	Spełnia				
	Temperatura powierzchni zewnętrznych	Spełnia				
	Bezpieczeństwo elektryczne	NPD				
	Uwalnianie materiałów niebezpiecznych	NPD				
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska						
		Przy nominalnej mocy cieplnej			Przy częściowym obciążeniu cieplnym	
	Emisja tlenku węgla	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Emisja tlenków azotu	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Emisja węglowodorów	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Emisja cząstek stałych	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Bezpieczeństwo i dostępność podczas użytkowania						
		Przy nominalnej mocy cieplnej			Przy częściowym obciążeniu cieplnym	
	Temperatura wyjściowa spalin	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minimalny ciąg kominowy	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Przepływ masy spalin	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła						
		Przy nominalnej mocy cieplnej			Przy częściowym obciążeniu cieplnym	
	Moc cieplna	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Moc cieplna obiegu wodnego	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Efektywność	η _{nom}	80.8	%		
	Sezonowa efektywność ogrzewania	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Efektywność energetyczna	Wskaźnik efektywności energetycznej			EEI	107.00
		Klasa efektywności energetycznej			-	A+
	Zużycie energii elektrycznej	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	el _{SB}	NPD	kW		
Ochrona materiałów palnych						
	Minimalna odległość od tyłu do materiału palnego	d _R			400	mm
	Minimalna odległość boków od materiału palnego	d _S			500	mm
	Minimalna odległość boków od materiału palnego (nisza)	d _{S2}			300	mm
	Minimalna odległość boków od materiału palnego (45°)	d _{S3}			300	mm
	Minimalna odległość od góry do materiału palnego w suficie	d _C			750	mm
	Minimalna odległość od przodu do materiału palnego	d _P			1000	mm
	Minimalne odległości od przodu do materiału palnego w dolnej przedniej strefie promieniowania	d _F			0	mm
	Minimalne odległości od przodu do materiału palnego w obszarze promieniowania bocznego przodu	d _L			400	mm
	Minimalna odległość od dna (nie licząc stóp) do materiału palnego	d _B			0	mm
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych						
	Zrównoważony rozwój środowiska	NPD				
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.						

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kierownik zespołu badawczo-rozwojowego Sylwester Kałwiński

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Sylwester Kałwiński

Declaration of performance in accordance with EU Regulation 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Unique identification code of the product type:	ERIK/AQUA/PW				
	Product type	Type	CA			
2.	Intended use(s):	Heating of rooms in buildings				
3.	Manufacturer:	Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Authorised representative	-				
5.	System(s) of assessment and verification of constancy of performance:	System 3				
6.	Harmonised technical specifications used	EN 16510-2-1:2023-06				
	Test report no.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Notified body/ies	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Declared performance					
	Fire safety	Complies				
	Mechanical strength of flue gas ducts and flues	Complies				
	External surface temperature	Complies				
	Electrical safety	NPD				
	Release of hazardous materials	NPD				
Hygiene, health and environmental protection						
		At nominal heat output			At part load heat output	
	Carbon monoxide emissions	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Nitrogen oxides emissions	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Hydrocarbons emissions	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Particulate matter emissions	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Safety and accessibility in use						
		At nominal heat output			At part load heat output	
	Flue gas outlet temperature	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minimum chimney draught	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Dry fue gas mass flow rate	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Energy saving and heat retention						
		At nominal heat output			At part load heat output	
	Heat output	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Water heat output	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Efficiency	η _{nom}	80.8	%	η _{part}	85.7 %
	Seasonal heating efficiency	η _s	71.0	%		
	Energy efficiency	Energy Efficiency Index			EEI	107.00
		Energy efficiency class			-	A+
	Electricity consumption	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Electricity consumption in standby mode	el _{SB}	NPD	kW		
Protection of combustible materials						
	Minimum distance from the rear to combustible material				d _R	400 mm
	Minimum distance from the sides to combustible material				d _S	500 mm
	Minimum distance from the sides to flammable material (recess)				d _{S2}	300 mm
	Minimum distance from the sides to flammable material (45°)				d _{S3}	300 mm
	Minimum distance from the top to combustible material in the ceiling				d _C	750 mm
	Minimum distance from the front to combustible material				d _P	1000 mm
	Minimum distances from the front to combustible material in bottom front radiation area				d _F	0 mm
	Minimum distances from the front to combustible material in side front radiation area				d _L	400 mm
	Minimum distance below the bottom (not regarding feet) to combustible material				d _B	0 mm
Sustainable use of natural resources						
	Environmental sustainability	NPD				
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.						

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Head of the research and development department Sylwester Kalwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kalwiński

Leistungserklärung gemäß EU-Verordnung 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:	ERIK/AQUA/PW				
	Produktart	Typ CA				
2.	Verwendungszweck(e):	Beheizung von Räumen in Gebäuden				
3.	Hersteller:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Bevollmächtigter Vertreter	-				
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	Anlage 3				
6.	Harmonisierte technische Spezifikationen verwendet	EN 16510-2-1:2023-06				
	Prüfbericht Nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Benannte(r) Stelle(n)	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Erklärte Leistung					
	Brandschutz	Entspricht				
	Mechanische Festigkeit von Abgaskanälen und Abgasleitungen	Entspricht				
	Äußere Oberflächentemperatur	Entspricht				
	Elektrische Sicherheit	NPD				
	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD				
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz						
		Bei nominaler Wärmeleistung			Wärmeleistung bei Teillast	
	Kohlenmonoxidemissionen	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Stickoxide Emissionen	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Emissionen von Kohlenwasserstoffen	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Emissionen von Partikeln	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Sicherheit und Zugänglichkeit bei der Nutzung						
		Bei nominaler Wärmeleistung			Wärmeleistung bei Teillast	
	Abgasaustrittstemperatur	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Mindestzug des Schornsteins	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Abgasmassenstrom	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Energieeinsparung und Wärmespeicherung						
		Bei nominaler Wärmeleistung			Wärmeleistung bei Teillast	
	Wärmeleistung	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Wassererwärmungsleistung	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Effizienz	η _{nom}	80.8	%		
	saisonale Heizleistung	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energieeffizienz	Energieeffizienzindex			EEI	107.00
		Energieeffizienzklasse			-	A+
	Stromverbrauch	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Stromverbrauch im Standby-Modus	el _{SB}	NPD	kW		
Schutz brennbarer Materialien						
	Mindestabstand von der Rückseite zu brennbarem Material			d _R	400	mm
	Mindestabstand von den Seiten zu brennbarem Material			d _S	500	mm
	Mindestabstand von den Seiten zu brennbaren Materialien (Einbuchtung)			d _{S2}	300	mm
	Mindestabstand von den Seiten zu brennbaren Materialien (45°)			d _{S3}	300	mm
	Mindestabstand von der Oberkante zu brennbaren Materialien in der Decke			d _C	750	mm
	Mindestabstand von der Vorderseite zu brennbarem Material			d _P	1000	mm
	Mindestabstände von der Vorderseite zu brennbarem Material im unteren vorderen Strahlungsbereich			d _F	0	mm
	Mindestabstände von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich			d _L	400	mm
	Mindestabstand unterhalb des Bodens (nicht in Fuß gemessen) zu brennbarem Material			d _B	0	mm
Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen						
	Umweltverträglichkeit	NPD				
Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.						

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Sylwester Kałwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Code d'identification unique du type de produit:	ERIK/AQUA/PW					
	Type de produit	Taper CA					
2.	Utilisation(s) prévue(s):	Chauffage des locaux dans les bâtiments					
3.	Fabricant:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com					
4.	Représentant autorisé	-					
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :	Système 3					
6.	Spécifications techniques harmonisées utilisées	EN 16510-2-1:2023-06					
	Rapport d'essai n°	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062					
	Organisme(s) notifié(s)	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl					
7.	Performances déclarées						
	Sécurité incendie	Conforme					
	Résistance mécanique des conduits et des cheminées de gaz de combustion	Conforme					
	Température de surface externe	Conforme					
	Sécurité électrique	NPD					
	Déversement de matières dangereuses	NPD					
Hygiène, santé et protection de l'environnement							
		À puissance thermique nominale			Puissance thermique à charge partielle		
	émissions de monoxyde de carbone	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
	émissions d'oxydes d'azote	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
	émissions d'hydrocarbures	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
	émissions de particules	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³
Sécurité et accessibilité d'utilisation							
		À puissance thermique nominale			Puissance thermique à charge partielle		
	température de sortie des fumées	T _{s nom}	280	°C	T _{s part}	168	°C
	tirage minimal de cheminée	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
	débit massique de gaz combustible sec	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s
Économies d'énergie et maintien de la chaleur							
		À puissance thermique nominale			Puissance thermique à charge partielle		
	dégagement de chaleur	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
	production de chaleur de l'eau	P _{w nom}	4.2	kW	P _{w part}	2.6	kW
	Efficacité	η _{nom}	80.8	%			
	efficacité de chauffage saisonnière	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
	efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique				EEI	107.00
		classe d'efficacité énergétique				-	A+
	Consommation d'électricité	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
	Consommation électrique en mode veille	el _{SB}	NPD	kW			
Protection des matériaux combustibles							
	Distance minimale entre l'arrière et le matériau combustible				d _R	400	mm
	Distance minimale entre les côtés et le matériau combustible				d _S	500	mm
	Distance minimale entre les côtés et les matériaux inflammables (encastrement)				d _{S2}	300	mm
	Distance minimale entre les côtés et les matériaux inflammables (45°)				d _{S3}	300	mm
	Distance minimale entre le haut du plafond et les matériaux combustibles.				d _C	750	mm
	Distance minimale entre l'avant et le matériau combustible				d _P	1000	mm
	Distances minimales entre l'avant et les matériaux combustibles dans la zone de rayonnement avant inférieure				d _F	0	mm
	Distances minimales entre l'avant et les matériaux combustibles dans la zone de rayonnement latérale avant				d _L	400	mm
	Distance minimale sous le fond (et non en pieds) par rapport au matériau combustible				d _B	0	mm
Utilisation durable des ressources naturelles							
	durabilité environnementale	NPD					

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Sylwester Kałwiński, chef du département de recherche et développement

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:	ERIK/AQUA/PW
Tipo di prodotto	Tipo CA
2. Uso/i previsto/i:	Riscaldamento degli ambienti negli edifici
3. Produttore:	Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedliński, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4. Rappresentante autorizzato	-
5. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione:	Sistema 3
6. Specifiche tecniche armonizzate utilizzate	EN 16510-2-1:2023-06
Rapporto di prova n.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
Organismo/i notificato/i	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7. Prestazione dichiarata	
Sicurezza antincendio	Conforme
Resistenza meccanica dei condotti dei gas di scarico e delle canne fumarie	Conforme
Temperatura della superficie esterna	Conforme
Sicurezza elettrica	NPD
Rilascio di materiali pericolosi	NPD

Igiene, salute e tutela dell'ambiente

	Alla potenza termica nominale			A carico parziale potenza termica		
Emissioni di monossido di carbonio	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
Emissioni di ossidi di azoto	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
Emissioni di idrocarburi	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
Emissioni di particolato	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³

Sicurezza e accessibilità nell'uso

	Alla potenza termica nominale			A carico parziale potenza termica		
Temperatura di uscita del fumo	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168	°C
Tiraggio minimo della canna fumaria	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
Portata di massa del gas combustibile secco	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s

Risparmio energetico e mantenimento del calore

	Alla potenza termica nominale			A carico parziale potenza termica		
potenza termica	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
Potenza termica dell'acqua	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6	kW
Efficienza	η _{nom}	80.8	%			
Efficienza di riscaldamento stagionale	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica			EEI	107.00	
	Classe di efficienza energetica			-	A+	
Consumo di elettricità	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
Consumo di energia elettrica in modalità standby	el _{SB}	NPD	kW			

Protezione dei materiali combustibili

Distanza minima dalla parte posteriore al materiale combustibile	d _R	400	mm
Distanza minima dai lati al materiale combustibile	d _S	500	mm
Distanza minima dai lati al materiale infiammabile (nicchia)	d _{S2}	300	mm
Distanza minima dai lati al materiale infiammabile (45°)	d _{S3}	300	mm
Distanza minima dalla parte superiore al materiale combustibile nel soffitto	d _C	750	mm
Distanza minima dalla parte anteriore al materiale combustibile	d _P	1000	mm
Distanze minime dalla parte anteriore al materiale combustibile nell'area di radiazione frontale inferiore	d _F	0	mm
Distanze minime dalla parte anteriore al materiale combustibile nell'area di radiazione frontale laterale	d _L	400	mm
Distanza minima dal fondo (esclusi i piedi) al materiale combustibile	d _B	0	mm

Uso sostenibile delle risorse naturali

Sostenibilità ambientale	NPD
--------------------------	-----

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Responsabile del dipartimento di ricerca e sviluppo Sylwester Kałwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením EU 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Jedinečný identifikační kód typu produktu:	ERIK/AQUA/PW				
	Typ produktu	Typ CA				
2.	Zamýšlené použití:	Vytápění místností v budovách				
3.	Výrobce:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Zplnomocněný zástupce	-				
5.	Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3				
6.	Použité harmonizované technické specifikace	EN 16510-2-1:2023-06				
	Zkušební protokol č.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Notifikovaná osoba/y	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Deklarovaný výkon					
	Požární bezpečnost	Vyhovuje				
	Mechanická pevnost kouřovodů a kouřovodů	Vyhovuje				
	Vnější povrchová teplota	Vyhovuje				
	Elektrická bezpečnost	NPD				
	Uvolňování nebezpečných látek	NPD				
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí						
		Při jmenovitém tepelném výkonu			Při částečném zatížení tepelného výkonu	
	Emise oxidu uhelnatého	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Emise oxidů dusíku	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Emise uhlovodíků	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Emise pevných částic	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Bezpečnost a přístupnost při používání						
		Při jmenovitém tepelném výkonu			Při částečném zatížení tepelného výkonu	
	Teplota výstupu spalin	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minimální tah komína	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Hmotnostní průtok suchého spalínového plynu	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Úspora energie a udržení tepla						
		Při jmenovitém tepelném výkonu			Při částečném zatížení tepelného výkonu	
	Tepelný výkon	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Tepelný výkon vody	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Účinnost	η _{nom}	80.8	%		
	Sezónní účinnost vytápění	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energetická účinnost	Index energetické účinnosti			EEI	107.00
		Třída energetické účinnosti			-	A+
	Spotřeba elektřiny	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Spotřeba elektřiny v pohotovostním režimu	el _{SB}	NPD	kW		
Ochrana hořlavých materiálů						
	Minimální vzdálenost od zadní části k hořlavému materiálu				d _R	400 mm
	Minimální vzdálenost od boků k hořlavému materiálu				d _S	500 mm
	Minimální vzdálenost od boků k hořlavému materiálu (výklenek)				d _{S2}	300 mm
	Minimální vzdálenost od boků k hořlavému materiálu (45°)				d _{S3}	300 mm
	Minimální vzdálenost od horního stropu k hořlavému materiálu ve stropě				d _C	750 mm
	Minimální vzdálenost od přední strany k hořlavému materiálu				d _P	1000 mm
	Minimální vzdálenosti od přední strany k hořlavému materiálu v oblasti záření v dolní přední části				d _F	0 mm
	Minimální vzdálenost od čelní strany k hořlavému materiálu v boční čelní radiační oblasti				d _L	400 mm
	Minimální vzdálenost pod dnem (bez ohledu na nohy) od hořlavého materiálu				d _B	0 mm
Udržitelné využívání přírodních zdrojů						
	Environmentální udržitelnost	NPD				
Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.						

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Sylwester Katiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katiński

Teljesítménynyilatkozat az EU 305/2011. számú rendelete szerint

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	ERIK/AQUA/PW
	Terméktípus	Típus CA
2.	Rendeltetésszerű felhasználás(ok):	Épületek helyiségeinek fűtése
3.	Gyártó:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4.	Meghatalmazott képviselő	-
5.	A teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere(i):	3. rendszer
6.	Alkalmazott harmonizált műszaki előírások	EN 16510-2-1:2023-06
	Vizsgálati jelentés száma	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
	Bejelentett szervezet(ek).	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7.	Bevallott teljesítmény	
	Tűzbiztonság	Megfelel
	Füstgázcsonornák és füstcsövek mechanikai szilárdsága	Megfelel
	Külső felületi hőmérséklet	Megfelel
	Elektromos biztonság	NPD
	Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD

Higiénia, egészség- és környezetvédelem	Névleges hőteljesítményen			Részleges terhelésű hőteljesítménynél		
Szén-monoxid-kibocsátás	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
Nitrogén-oxid kibocsátás	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
Szénhidrogén kibocsátás	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
Részecsk kibocsátás	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³

Biztonság és akadálymentes használat	Névleges hőteljesítményen			Részleges terhelésű hőteljesítménynél		
Füstgáz kimeneti hőmérséklet	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168	°C
Minimális kéményhuzat	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
Száraz füstgáz tömegárama	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s

Energiatakarékosság és hőmegtartás	Névleges hőteljesítményen			Részleges terhelésű hőteljesítménynél		
Hőteljesítmény	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
Víz hőteljesítménye	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6	kW
Hatékonyság	η _{nom}	80.8	%			
Szezonális fűtési hatékonyság	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
Energhiatekonyság	Energhiatekonysági index			EEI	107.00	
	Energhiatekonysági osztály			-	A+	
Áramfogyasztás	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
Áramfogyasztás készenléti üzemmódban	el _{SB}	NPD	kW			

Éghető anyagok védelme						
Minimális távolság hátulról az éghető anyagtól	d _R	400	mm			
Minimális távolság az éghető anyagtól az oldalaktól	d _S	500	mm			
Minimális távolság az oldalak és az éghető anyag között (fülke)	d _{S2}	300	mm			
Minimális távolság az oldalak és a gyúlékony anyagok között (45°)	d _{S3}	300	mm			
Minimális távolság a mennyezet tetejétől az éghető anyagig	d _C	750	mm			
Minimális távolság az elejétől az éghető anyagig	d _P	1000	mm			
Minimális távolságok az előlő résztől az éghető anyagig az alsó előlő sugárzási területen	d _F	0	mm			
Minimális távolságok az éghető anyagtól az oldalsó előlő sugárzási területen	d _L	400	mm			
Minimális távolság az alj alatt (a lábakat nem számítva) az éghető anyagtól	d _B	0	mm			

A természeti erőforrások fenntartható felhasználása						
Környezeti fenntarthatóság	NPD					

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek) készletének. Ez a teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére történik.

gyártó nevében és nevében írta alá:

Sylwester Kałwiński, a kutatási és fejlesztési osztály vezetője

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul UE 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Cod unic de identificare al tipului de produs:	ERIK/AQUA/PW				
	Tipul de produs	Tip CA				
2.	Utilizare(e) prevăzută(e):	Încălzirea camerelor din clădiri				
3.	Producător:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Reprezentant autorizat	-				
5.	Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:	Sistemul 3				
6.	Specificații tehnice armonizate utilizate	EN 16510-2-1:2023-06				
	Raport de testare nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Organisme notificate	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Performanță declarată					
	Siguranța la incendiu	Se conformează				
	Rezistența mecanică a conductelor de gaze arse și a coșurilor de fum	Se conformează				
	Temperatura suprafeței exterioare	Se conformează				
	Siguranța electrică	NPD				
	Eliberarea de materiale periculoase	NPD				
Igienă, sănătate și protecția mediului						
		La puterea termică nominală			La putere termică parțială	
	Emisiile de monoxid de carbon	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Emisiile de oxizi de azot	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Emisiile de hidrocarburi	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Emisiile de particule	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Siguranță și accesibilitate în utilizare						
		La puterea termică nominală			La putere termică parțială	
	Temperatura de ieșire a gazelor de ardere	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Tracțiune minimă a coșului	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Debitul masic al gazului combustibil uscat	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Economisirea energiei și reținerea căldurii						
		La puterea termică nominală			La putere termică parțială	
	Producție termică	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Producția de căldură a apei	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Eficiență	η _{nom}	80.8	%		
	Eficiența încălzirii sezoniere	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Eficiență energetică	Indicele de eficiență energetică			EEI	107.00
		Clasa de eficiență energetică			-	A+
	Consumul de energie electrică	e _{l,max}	NPD	kW	e _{l,min}	NPD kW
	Consumul de energie electrică în modul standby	e _{l,SB}	NPD	kW		
Protecția materialelor combustibile						
	Distanța minimă din spate până la materialul combustibil				d _R	400 mm
	Distanța minimă de la margini la materialul combustibil				d _S	500 mm
	Distanța minimă de la laterale la materialul inflamabil (nișă)				d _{S2}	300 mm
	Distanța minimă de la laturi până la materialul inflamabil (45°)				d _{S3}	300 mm
	Distanța minimă de la partea superioară până la materialul combustibil din tavan				d _C	750 mm
	Distanța minimă de la față la materialul combustibil				d _P	1000 mm
	Distanțe minime de la partea frontală la materialul combustibil în zona de radiație frontală inferioară				d _F	0 mm
	Distanțe minime de la partea frontală la materialul combustibil în zona de radiație frontală laterală				d _L	400 mm
	Distanța minimă de la fund (fără a lua în considerare picioarele) până la materialul combustibil				d _B	0 mm
Utilizarea durabilă a resurselor naturale						
	Sustenabilitatea mediului	NPD				
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță/performance declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.						

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Șeful departamentului de cercetare și dezvoltare Sylwester Kałwiński

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Δήλωση απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 της ΕΕ

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:	ERIK/AQUA/PW				
	Τύπος προϊόντος	Τύπος		CA		
2.	Προβλεπόμενη χρήση(ες):	Θέρμανση δωματίων σε κτίρια				
3.	Κατασκευαστής:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος	-				
5.	Σύστημα(α) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:	Σύστημα 3				
6.	Χρησιμοποιούμενες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές Έκθεση δοκιμής αριθ.	EN 16510-2-1:2023-06 CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Κοινοποιημένος οργανισμός/οι	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Δηλωμένη απόδοση					
	Πυρασφάλεια	Συμμορφώνεται				
	Μηχανική αντοχή αγωγών καυσαερίων και καπνοδόχων	Συμμορφώνεται				
	Θερμοκρασία εξωτερικής επιφάνειας	Συμμορφώνεται				
	Ηλεκτρική ασφάλεια	NPD				
	Απελευθέρωση επικινδυνων υλικών	NPD				
Υγιεινή, υγεία και προστασία του περιβάλλοντος						
		Στην ονομαστική θερμική ισχύ			Σε θερμική ισχύ μερικού φορτίου	
	Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Εκπομπές υδρογονανθράκων	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Εκπομπές σωματιδίων	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Ασφάλεια και προσβασιμότητα κατά τη χρήση						
		Στην ονομαστική θερμική ισχύ			Σε θερμική ισχύ μερικού φορτίου	
	Θερμοκρασία εξόδου καπνοδόχου	T _{s nom}	280	°C	T _{s part}	168 °C
	Ελάχιστη έλξη καμινάδας	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Ρυθμός ροής μάζας ξηρού καυσαερίου	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση θερμότητας						
		Στην ονομαστική θερμική ισχύ			Σε θερμική ισχύ μερικού φορτίου	
	Θερμική ισχύς	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Θερμική ισχύς νερού	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Αποδοτικότητα	η _{nom}	80.8	%		
	Εποχιακή απόδοση θέρμανσης	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Ενεργειακή απόδοση	Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης			EEI	107.00
		Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης			-	A+
	Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	el _{SB}	NPD	kW		
Προστασία εύφλεκτων υλικών						
	Ελάχιστη απόσταση από το πίσω μέρος έως το εύφλεκτο υλικό			d _R	400	mm
	Ελάχιστη απόσταση από τις πλευρές έως το εύφλεκτο υλικό			d _S	500	mm
	Ελάχιστη απόσταση από τις πλευρές έως το εύφλεκτο υλικό (εσοχή)			d _{S2}	300	mm
	Ελάχιστη απόσταση από τις πλευρές έως εύφλεκτο υλικό (45°)			d _{S3}	300	mm
	Ελάχιστη απόσταση από την κορυφή έως το εύφλεκτο υλικό στην οροφή			d _C	750	mm
	Ελάχιστη απόσταση από το μπροστινό μέρος έως το εύφλεκτο υλικό			d _P	1000	mm
	Ελάχιστες αποστάσεις από το μπροστινό μέρος έως το εύφλεκτο υλικό στην περιοχή ακτινοβολίας του κάτω μπροστινού μέρους			d _F	0	mm
	Ελάχιστες αποστάσεις από το μέτωπο έως το εύφλεκτο υλικό στην πλευρική περιοχή ακτινοβολίας του εμπρόσθιου μέρους			d _L	400	mm
	Ελάχιστη απόσταση κάτω από τον πυθμένα (δεν αφορά τα πόδια) από εύφλεκτο υλικό			d _B	0	mm
Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων						
	Περιβαλλοντική βιωσιμότητα	NPD				
Η απόδοση του προϊόντος που προσδιορίζεται παραπάνω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται παραπάνω.						

Υπογράφεται για λογαριασμό και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης Sylwester Kałwiński

Declaración de prestaciones de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Código de identificación único del tipo de producto:	ERIK/AQUA/PW
	Tipo de producto	Tipo CA
2.	Uso(s) previsto(s):	Calefacción de habitaciones en edificios
3.	Fabricante:	Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4.	Representante autorizado	-
5.	Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento:	Sistema 3
6.	Se utilizaron especificaciones técnicas armonizadas	EN 16510-2-1:2023-06
	Informe de ensayo n.º	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
	Organismo(s) notificado(s)	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7.	Rendimiento declarado	
	Seguridad contra incendios	Cumple
	Resistencia mecánica de los conductos y chimeneas de gases de combustión	Cumple
	Temperatura de la superficie externa	Cumple
	Seguridad eléctrica	NPD
	Liberación de materiales peligrosos	NPD

Higiene, salud y protección ambiental					
			Con una potencia calorífica nominal	Salida de calor a carga parcial	
emisiones de monóxido de carbono	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
emisiones de hidrocarburos	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
Emisiones de partículas	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³

Seguridad y accesibilidad en el uso					
			Con una potencia calorífica nominal	Salida de calor a carga parcial	
Temperatura de salida de humos	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
Tiro mínimo de la chimenea	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
caudal másico de gas combustible seco	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s


Ahorro de energía y retención de calor					
			Con una potencia calorífica nominal	Salida de calor a carga parcial	
Producción de calor	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
salida de calor del agua	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
Eficiencia	η _{nom}	80.8	%		
eficiencia de la calefacción estacional	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
eficiencia energética	Índice de eficiencia energética			EEI	107.00
	clase de eficiencia energética			-	A+
consumo de electricidad	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
Consumo de electricidad en modo de espera	el _{SB}	NPD	kW		

Protección de materiales combustibles					
Distancia mínima desde la parte trasera al material combustible	d _R	400	mm		
Distancia mínima desde los laterales al material combustible	d _S	500	mm		
Distancia mínima desde los laterales hasta el material inflamable (nicho)	d _{S2}	300	mm		
Distancia mínima entre los laterales y el material inflamable (45°)	d _{S3}	300	mm		
Distancia mínima desde la parte superior hasta el material combustible en el techo	d _C	750	mm		
Distancia mínima desde la parte frontal al material combustible	d _P	1000	mm		
Distancias mínimas desde el frente hasta el material combustible en la zona de radiación frontal inferior	d _F	0	mm		
Distancias mínimas desde el frente hasta el material combustible en la zona de radiación frontal lateral	d _L	400	mm		
Distancia mínima desde el fondo (sin tener en cuenta los pies) hasta el material combustible	d _B	0	mm		

Uso sostenible de los recursos naturales	
sostenibilidad ambiental	NPD
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.	

Firmado en nombre y representación del fabricante por:

Jefe del departamento de investigación y desarrollo Sylwester Kałwiński

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego


Suorituskykyilmoitus EU-asetuksen 305/2011 mukaisesti

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:	ERIK/AQUA/PW				
	Tuotetyyppi	Tyyppi CA				
2.	Käyttötarkoitus:	Huoneiden lämmitys rakennuksissa				
3.	Valmistaja:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Valtuutettu edustaja	-				
5.	Suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmä(t):	Järjestelmä 3				
6.	Käytetyt yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	EN 16510-2-1:2023-06				
	Testiraportin nro	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Ilmoitettu suoritus					
	Paloturvallisuus	Täyttää				
	Savukaasukanavien ja hormien mekaaninen lujuus	Täyttää				
	Ulkopinnan lämpötila	Täyttää				
	Sähköturvallisuus	NPD				
	Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD				
Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu						
		Nimellisellä lämpöteholla			Lämmöntuotto osakuormalla	
	Hiilimonoksidipäästöt	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Typpidioksidipäästöt	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Hiilivetyjen päästöt	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Hiukkaspäästöt	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Turvallisuus ja esteettömyys käytössä						
		Nimellisellä lämpöteholla			Lämmöntuotto osakuormalla	
	Savupiipun ulostulon lämpötila	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minimivetohormi	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Kuivan savukaasun massavirta	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Energiansäästö ja lämmönpidätys						
		Nimellisellä lämpöteholla			Lämmöntuotto osakuormalla	
	Lämmöntuotto	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Veden lämmöntuotto	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Tehokkuus	η _{nom}	80.8	%		
	Kausittaisen lämmityksen hyötysuhde	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energiatehokkuus	Energiatehokkuusindeksi			EEI	107.00
		Energiatehokkuusluokka			-	A+
	Sähkönkulutus	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Sähkönkulutus valmiustilassa	el _{SB}	NPD	kW		
Palavien materiaalien suojaus						
	Minimietäisyys takaosasta palavaan materiaaliin				d _R	400 mm
	Sivujen vähimmäisetäisyys palavaan materiaaliin				d _S	500 mm
	Sivujen vähimmäisetäisyys palavaan materiaaliin (syvennys)				d _{S2}	300 mm
	Vähimmäisetäisyys sivuista palaviin materiaaleihin (45°)				d _{S3}	300 mm
	Minimietäisyys yläreunasta katon palamiskykyiseen materiaaliin				d _C	750 mm
	Minimietäisyys edestä palavaan materiaaliin				d _P	1000 mm
	Vähimmäiset etäisyydet etupuolelta palavaan materiaaliin alaosan etusäteilyalueella				d _F	0 mm
	Vähimmäiset etäisyydet edestä palavaan materiaaliin sivuttaissuuntaisella säteilyalueella				d _L	400 mm
	Minimietäisyys pohjan alapuolelta (jalkoja ei lasketa) palavaan materiaaliin				d _B	0 mm
Luonnonvarojen kestävä käyttö						
	Ympäristön kestävyys	NPD				
	Yllä tunnistetun tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suoritusarvojen mukainen. Tämä suoritustasovakuutus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja se on yksinomaan edellä mainitun valmistajan vastuulla.					

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja puolesta:

Tutkimus- ja kehitysosaston johtaja Sylwester Kałwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Декларация за експлоатационни характеристики в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1. Уникален идентификационен код на вида продукт:	ERIK/AQUA/PW
Тип продукт	Тип CA
2. Употреба(и) по предназначение:	Отопление на помещения в сгради
3. производител:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4. Упълномощен представител	-
5. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 3
6. Използвани хармонизирани технически спецификации	EN 16510-2-1:2023-06
Протокол от изпитване №	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
Нотифициран орган/и	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7. Декларирана производителност	
Пожарна безопасност	Съответства
Механична якост на димоходите и дымоотводите	Съответства
Температура на външната повърхност	Съответства
Електрическа безопасност	NPD
Изпускане на опасни материали	NPD

Хигиена, здраве и опазване на околната среда

	При номинална топлинна мощност			При частично натоварване на топлинната мощност		
Емисии на въглероден оксид	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
Емисии на азотни оксиди	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
Емисии на въглеводороди	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
Емисии на твърди частици	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³

Безопасност и достъпност при употреба

	При номинална топлинна мощност			При частично натоварване на топлинната мощност		
Температура на изхода на дымоотвода	T _{snom}	280	°C	T _{s part}	168	°C
Минимална тяга на комина	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
Масов дебит на сухия димен газ	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s

Пестене на енергия и задържане на топлина

	При номинална топлинна мощност			При частично натоварване на топлинната мощност		
Топлинна мощност	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
Топлинна мощност на водата	P _{wnom}	4.2	kW	P _{w part}	2.6	kW
Ефективност	η _{nom}	80.8	%			
Сезонна ефективност на отоплението	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
Енергийна ефективност	Индекс на енергийна ефективност			EEI	107.00	
	Клас на енергийна ефективност			-	A+	
Консумация на електроенергия	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
Консумация на електроенергия в режим на готовност	el _{SB}	NPD	kW			

Защита на горими материали

Минимално разстояние от задната част до запалим материал	d _R	400	mm
Минимално разстояние от страните до запалим материал	d _S	500	mm
Минимално разстояние от страните до запалим материал (ниша)	d _{S2}	300	mm
Минимално разстояние от страните до запалими материали (45°)	d _{S3}	300	mm
Минимално разстояние от горната част до запалим материал на тавана	d _C	750	mm
Минимално разстояние от предната част до запалим материал	d _P	1000	mm
Минимални разстояния от предната част до горимия материал в долната предна радиационна зона	d _F	0	mm
Минимални разстояния от предната част до запалим материал в страничната предна радиационна зона	d _L	400	mm
Минимално разстояние под дъното (без да се отнася до краката) до запалим материал	d _B	0	mm

Устойчиво използване на природните ресурси

Екологична устойчивост	NPD
------------------------	-----

Производителността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от деклариранни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността е единствено на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Ръководител на отдел „Изследвания и разработки“ Силвестър Калвински

Prestatieverklaring volgens EU-verordening 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	ERIK/AQUA/PW
Producttype	Type CA
2. Beoogd gebruik:	Verwarming van ruimtes in gebouwen
3. Fabrikant:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedliński, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4. Gemachtigde vertegenwoordiger	-
5. Systeem(en) voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties:	Systeem 3
6. Geharmoniseerde technische specificaties gebruikt	EN 16510-2-1:2023-06
Testrapport nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
Aangemelde instantie(s)	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7. Aangegeven prestatie	
Brandveiligheid	Voldoet aan
Mechanische sterkte van rookgaskanalen en rookkanalen	Voldoet aan
Temperatuur van het buitenoppervlak	Voldoet aan
Elektrische veiligheid	NPD
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD

Hygiëne, gezondheid en milieubescherming

	Bij nominale warmteafgifte			Bij deellast warmteafgifte		
Koolmonoxide-uitstoot	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
Stikstofoxide-uitstoot	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
Koolwaterstoffen-uitstoot	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
Uitstoot van fijnstof	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³

Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik

	Bij nominale warmteafgifte			Bij deellast warmteafgifte		
Rookgasafvoertemperatuur	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168	°C
Minimale schoorsteentrek	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
Massastroom van droog rookgas	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s

Energiebesparing en warmtebehoud

	Bij nominale warmteafgifte			Bij deellast warmteafgifte		
Warmteafgifte	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
Waterwarmteafgifte	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6	kW
Efficiëntie	η _{nom}	80.8	%			
Seizoensgebonden verwarmingsrendement	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
Energie-efficiëntie	Energie-efficiëntie-index			EEI		
	Energie-efficiëntieklasse			-		
				A+		
Elektriciteitsverbruik	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
Stroomverbruik in stand-bymodus	el _{SB}	NPD	kW			

Bescherming van brandbare materialen

Minimale afstand van de achterzijde tot brandbaar materiaal	d _R	400	mm
Minimale afstand van de zijkanten tot brandbaar materiaal	d _S	500	mm
Minimale afstand van de zijkanten tot brandbaar materiaal (nis)	d _{S2}	300	mm
Minimale afstand van de zijkanten tot brandbaar materiaal (45°)	d _{S3}	300	mm
Minimale afstand van boven tot brandbaar materiaal in het plafond	d _C	750	mm
Minimale afstand van de voorkant tot brandbaar materiaal	d _P	1000	mm
Minimale afstanden van de voorkant tot brandbaar materiaal in het onderste frontale stralingsgebied	d _F	0	mm
Minimale afstanden van de voorkant tot brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de zijkant	d _L	400	mm
Minimale afstand onder de bodem (niet in voeten gemeten) tot brandbaar materiaal	d _B	0	mm

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Milieuduurzaamheid	NPD
--------------------	-----

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de set van verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling Sylwester Kałwiński

Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar ES Regulu 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Produkta veida unikālais identifikācijas kods:	ERIK/AQUA/PW				
	Produkta veids	Tips CA				
2.	Paredzētais(-ie) lietojums(-i):	Telpu apsilde ēkās				
3.	Ražotājs:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Pilnvarots pārstāvis	-				
5.	Veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(-as):	3. sistēma				
6.	Izmantotās saskaņotās tehniskās specifikācijas	EN 16510-2-1:2023-06				
	Testa ziņojuma nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es).	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Deklarētā veiktspēja					
	Ugunsdrošība	Atbilst				
	Dūmvadu kanālu un dūmvadu mehāniskā izturība	Atbilst				
	Ārējās virsmas temperatūra	Atbilst				
	Elektriskā drošība	NPD				
	Bīstamo materiālu izdalīšanās	NPD				
Higiēna, veselība un vides aizsardzība						
		Pie nominālās siltuma jaudas			Siltuma jauda pie daļējas slodzes	
	Oglekļa monoksīda emisijas	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Slāpekļa oksīdu emisijas	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Oglekļa ūdeņražu emisijas	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Cieto daļiņu emisijas	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Drošība un pieejamība lietošanā						
		Pie nominālās siltuma jaudas			Siltuma jauda pie daļējas slodzes	
	Dūmvada izejas temperatūra	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minimālais skursteņa vilkme	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Sausas deggāzes masas plūsmas ātrums	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana						
		Pie nominālās siltuma jaudas			Siltuma jauda pie daļējas slodzes	
	Siltuma jauda	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Ūdens siltuma jauda	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Efektivitāte	η _{nom}	80.8	%		
	Sezonas apkures efektivitāte	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energoefektivitāte	Energoefektivitātes indekss			EEI	107.00
		Energoefektivitātes klase			-	A+
	Elektroenerģijas patēriņš	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	el _{SB}	NPD	kW		
Degošu materiālu aizsardzība						
	Minimālais attālums no aizmugures līdz degošam materiālam				d _R	400 mm
	Minimālais attālums no sāniem līdz degošiem materiāliem				d _S	500 mm
	Minimālais attālums no sāniem līdz uzliesmojošam materiālam (niša)				d _{S2}	300 mm
	Minimālais attālums no malām līdz uzliesmojošam materiālam (45°)				d _{S3}	300 mm
	Minimālais attālums no augšas līdz degošiem materiāliem griestos				d _C	750 mm
	Minimālais attālums no priekšpusē līdz degošam materiālam				d _P	1000 mm
	Minimālie attālumi no priekšpusē līdz degošam materiālam apakšējā priekšējā starojuma zonā				d _F	0 mm
	Minimālie attālumi no priekšpusē līdz degošam materiālam sānu priekšējā starojuma zonā				d _L	400 mm
	Minimālais attālums zem pamatnes (neattiecībā uz kājām) līdz degošam materiālam				d _B	0 mm
Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana						
	Vides ilgtspējība	NPD				
Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs.						

Ražotāja vārdā un vārdā parakstījis:

Pētniecības un attīstības departamenta vadītājs Silvestrs Kalvinskis

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katinska

Ekspluatacinių savybių deklaracija pagal ES reglamentą 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:	ERIK/AQUA/PW				
	Produkto tipas	Tipas CA				
2.	Paskirtis (-ai):	Pastatų kambarių šildymas				
3.	Gamintojas:	Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Įgaliotasis atstovas	-				
5.	Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	3 sistema				
6.	Naudotos suderintos techninės specifikacijos	EN 16510-2-1:2023-06				
	Bandymo ataskaitos nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Notifikuotoji įstaiga (-os).	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Deklaruojamas našumas					
	Priešgaisrinė sauga	Atitinka				
	Dūmtakių ortakių ir dūmtraukių mechaninis stiprumas	Atitinka				
	Išorinio paviršiaus temperatūra	Atitinka				
	Elektros sauga	NPD				
	Pavojingų medžiagų išleidimas	NPD				
Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga						
		Esant nominaliam šilumos išekvojimui			Esant dalinei apkrovai, šiluminė galia	
	Anglies monoksido išmetimas	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Azoto oksidų išmetimas	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Angliavandenilių išmetimas	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Kietųjų dalelių išmetimas	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Saugumas ir prieinamumas naudojant						
		Esant nominaliam šilumos išekvojimui			Esant dalinei apkrovai, šiluminė galia	
	Dūmtakio išleidimo angos temperatūra	T _{s nom}	280	°C	T _{s part}	168 °C
	Minimali kamino trauka	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Sausų degiųjų dujų masės srautas	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Energijos taupymas ir šilumos išlaikymas						
		Esant nominaliam šilumos išekvojimui			Esant dalinei apkrovai, šiluminė galia	
	Šilumos išeiga	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Vandens šilumos išeiga	P _{w nom}	4.2	kW	P _{w part}	2.6 kW
	Efektyvumas	η _{nom}	80.8	%		
	Sezoninis šildymo efektyvumas	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energijos vartojimo efektyvumas	Energijos vartojimo efektyvumo indeksas			EEI	107.00
		Energijos vartojimo efektyvumo klasė			-	A+
	Elektros energijos suvartojimas	e _{l max}	NPD	kW	e _{l min}	NPD kW
	Elektros energijos suvartojimas budėjimo režimu	e _{l SB}	NPD	kW		
Degių medžiagų apsauga						
	Minimalus atstumas nuo galo iki degių medžiagų	d _R	400	mm		
	Minimalus atstumas nuo šonų iki degių medžiagų	d _S	500	mm		
	Minimalus atstumas nuo šonų iki degių medžiagų (niša)	d _{S2}	300	mm		
	Mažiausias atstumas nuo šonų iki degių medžiagų (45°)	d _{S3}	300	mm		
	Minimalus atstumas nuo viršaus iki degių medžiagų lubose	d _C	750	mm		
	Minimalus atstumas nuo priekio iki degių medžiagų	d _P	1000	mm		
	Minimalūs atstumai nuo priekio iki degių medžiagų apatinėje priekinėje spinduliuotės zonoje	d _F	0	mm		
	Minimalūs atstumai nuo priekio iki degių medžiagų šoninėje priekinėje spinduliuotės zonoje	d _L	400	mm		
	Minimalus atstumas žemiau dugno (neatsižvelgiant į kojas) iki degių medžiagų	d _B	0	mm		
Tvarus gamtos išteklių naudojimas						
	Aplinkos tvarumas	NPD				
Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, priisiinant visą aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybę.						

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, prisiimant visą aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybę.

Gamintojo vardu ir vardu pasirašė:

Tyrimų ir plėtos skyriaus vadovas Sylwester Kałwiński

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

PrestandadeklARATION i enlighet med EU-förordning 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Unik identifikationskod för produkttypen:	ERIK/AQUA/PW				
	Produkttyp	Typ		CA		
2.	Avsedd användning:	Uppvärmning av rum i byggnader				
3.	Tillverkare:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Auktoriserad representant	-				
5.	System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet:	System 3				
6.	Harmoniserade tekniska specifikationer som används	EN 16510-2-1:2023-06				
	Testrapport nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Anmälda organ	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Deklarerad prestation					
	Brandsäkerhet	Följer				
	Mekanisk hållfasthet hos rögaskanaler och rökkanaler	Följer				
	Yttre temperatur	Följer				
	Elsäkerhet	NPD				
	Utsläpp av farligt material	NPD				
Hygien, hälsa och miljöskydd						
		Vid nominell värmeeffekt			Vid dellast värmeeffekt	
	Kolmonoxidutsläpp	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Kväveoxidutsläpp	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Kolväteutsläpp	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Utsläpp av partiklar	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Säkerhet och tillgänglighet vid användning						
		Vid nominell värmeeffekt			Vid dellast värmeeffekt	
	Temperatur på rögkasutloppet	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minsta skorstensdrag	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Torrt bränslegasmassflöde	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Energibesparing och värmehållning						
		Vid nominell värmeeffekt			Vid dellast värmeeffekt	
	Värmeeffekt	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Vattenvärmeeffekt	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Effektivitet	η _{nom}	80.8	%		
	Säsongsbunden uppvärmningseffektivitet	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex			EEI	107.00
		Energieffektivitetsklass			-	A+
	Elförbrukning	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Elförbrukning i standbyläge	el _{SB}	NPD	kW		
Skydd av brännbara material						
	Minsta avstånd från baksidan till brännbart material				d _R	400 mm
	Minsta avstånd från sidorna till brännbart material				d _S	500 mm
	Minsta avstånd från sidorna till brännbart material (nisch)				d _{S2}	300 mm
	Minsta avstånd från sidorna till brandfarligt material (45°)				d _{S3}	300 mm
	Minsta avstånd från toppen till brännbart material i taket				d _C	750 mm
	Minsta avstånd från framsidan till brännbart material				d _P	1000 mm
	Minsta avstånd från framsidan till brännbart material i det nedre främre strålningsområdet				d _F	0 mm
	Minsta avstånd från framsidan till brännbart material i sidostrålningsområde				d _L	400 mm
	Minsta avstånd under botten (gäller ej fötter) till brännbart material				d _B	0 mm
Hållbar användning av naturresurser						
	Miljömässig hållbarhet	NPD				
Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med uppsättningen av deklarerade prestanda/er. Denna prestandadeklARATION utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.						

Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen Sylwester Katwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Katwiński

Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo EU 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Enolična identifikacijska koda vrste izdelka:	ERIK/AQUA/PW				
	Vrsta izdelka	VrstaCA				
2.	Namen uporabe:	Ogrevanje prostorov v stavbah				
3.	Proizvajalec:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Pooblaščen zastopnik	-				
5.	Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti delovanja:	Sistem 3				
6.	Uporabljene usklajene tehnične specifikacije	EN 16510-2-1:2023-06				
	Poročilo o preskusu št.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Priglašeni organ/-i	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Deklarirana zmogljivost					
	Požarna varnost	Ustreza				
	Mehanska trdnost dimovodnih kanalov in dimnih cevi	Ustreza				
	Temperatura zunanje površine	Ustreza				
	Električna varnost	NPD				
	Izpust nevarnih snovi	NPD				
Higiena, zdravje in varstvo okolja						
		Pri nazivni toplotni moči			Pri delni obremenitvi toplotne moči	
	Emisije ogljikovega monoksida	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Emisije dušikovih oksidov	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Emisije ogljikovodikov	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Emisije trdnih delcev	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Varnost in dostopnost med uporabo						
		Pri nazivni toplotni moči			Pri delni obremenitvi toplotne moči	
	Temperatura izhoda dimnih plinov	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minimalni vlek dimnika	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Masni pretok suhega dimnega plina	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote						
		Pri nazivni toplotni moči			Pri delni obremenitvi toplotne moči	
	Toplotna moč	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Izhodna toplota vode	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Učinkovitost	η _{nom}	80.8	%		
	Sezonska učinkovitost ogrevanja	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energetska učinkovitost	Indeks energetske učinkovitosti			EEI	107.00
		Razred energijske učinkovitosti			-	A+
	Poraba električne energije	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	el _{SB}	NPD	kW		
Zaščita vnetljivih materialov						
	Najmanjša razdalja od zadnjega dela do vnetljivega materiala				d _R	400 mm
	Najmanjša razdalja od stranic do vnetljivega materiala				d _S	500 mm
	Najmanjša razdalja od stranic do vnetljivega materiala (niša)				d _{S2}	300 mm
	Najmanjša razdalja od stranic do vnetljivega materiala (45°)				d _{S3}	300 mm
	Najmanjša razdalja od vrha do vnetljivega materiala v stropu				d _C	750 mm
	Najmanjša razdalja od sprednje strani do vnetljivega materiala				d _P	1000 mm
	Najmanjše razdalje od sprednje strani do vnetljivega materiala v spodnjem sprednjem območju sevanja				d _F	0 mm
	Najmanjše razdalje od sprednje strani do vnetljivega materiala v stranskem sprednjem območju sevanja				d _L	400 mm
	Najmanjša razdalja pod dnom (brez upoštevanja nog) do vnetljivega materiala				d _B	0 mm
Trajnostna raba naravnih virov						
	Okoljska trajnost	NPD				
	Učinkovitost izdelka, opredeljena zgoraj, je v skladu z naborom deklariranih zmogljivosti. Ta izjava o zmogljivosti je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 izdana pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.					

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Vodja oddelka za raziskave in razvoj Sylwester Kałwiński

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo EU 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Jedinečný identifikačný kód typu produktu:	ERIK/AQUA/PW				
	Vrsta izdelka	Vrsta CA				
2.	Zamýšľané použitie:	Vykurovanie miestností v budovách				
3.	Výrobca:	Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Pooblaščení zastopník	-				
5.	Systém(y) posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností:	Systém 3				
6.	Uporabljene usklajene tehnične specifikácie	EN 16510-2-1:2023-06				
	Poročilo o preskusu št.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Notifikovaný orgán/y	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Deklarovaný výkon					
	Požiarne bezpečnosť	Vyhovuje				
	Mechanická trdnosť dimovodných kanálov a dimných čiev	Vyhovuje				
	Vonkajšia povrchová teplota	Vyhovuje				
	Elektrická bezpečnosť	NPD				
	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD				
Higiena, zdravie a ochrana životného prostredia						
		Pri nominálnej tepelnej kapacite			Pri delni obťažovaní tepelnej kapacite	
	Emisie oxidu uhlíkového monooxidu	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Emisie oxidov dusíka	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Emisie oxidu uhličitého	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Emisie tuhých častíc	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Bezpečnosť a prístupnosť pri použití						
		Pri nominálnej tepelnej kapacite			Pri delni obťažovaní tepelnej kapacite	
	Teplota výstupu dimných plynov	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minimálny ťah dimníka	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Masový tok suchého dimného plynu	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Účinnosť využívania energie a ochrana tepla						
		Pri nominálnej tepelnej kapacite			Pri delni obťažovaní tepelnej kapacite	
	Tepelná moc	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Izhodná teplota vody	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Účinnosť	η _{nom}	80.8	%		
	Sezónska účinnosť kúrenia	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energetická účinnosť	Index energetickej účinnosti			EEI	107.00
		Roz trieda energetickej účinnosti			-	A+
	Potreba elektrickej energie	e _{l,max}	NPD	kW	e _{l,min}	NPD kW
	Potreba elektrickej energie v pripravenosti	e _{l,SB}	NPD	kW		
Ochrana pred požiarmi						
	Najmenšia vzdialenosť od zadnej časti do horľavého materiálu	d _R			400	mm
	Najmenšia vzdialenosť od strán do horľavého materiálu	d _S			500	mm
	Najmenšia vzdialenosť od strán do horľavého materiálu (niša)	d _{S2}			300	mm
	Minimálna vzdialenosť od bokov k horľavému materiálu (45°)	d _{S3}			300	mm
	Najmenšia vzdialenosť od vrchu do horľavého materiálu v strechu	d _C			750	mm
	Najmenšia vzdialenosť od prednej strany do horľavého materiálu	d _P			1000	mm
	Najmenšie vzdialenie od prednej strany do horľavého materiálu v spodnej prednej oblasti žiarenia	d _F			0	mm
	Najmenšie vzdialenie od prednej strany do horľavého materiálu v bočnej prednej oblasti žiarenia	d _L			400	mm
	Najmenšia vzdialenosť pod dnom (bez zohľadnenia nôh) do horľavého materiálu	d _B			0	mm
Trvanlivosť prírodných zdrojov						
	Okolná trvanlivosť	NPD				
Výkon produktu identifikovaného vyššie je v súlade so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.						

Podpísané za a v mene výrobcu:

Vodja oddelka za raziskave in razvoj Sylwester Kałwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Ydeevnedeklaration i overensstemmelse med EU-forordning 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1. Unik identifikationskode for produkttypen:	ERIK/AQUA/PW
Produkttype	Type CA
2. Tilsigtet anvendelse(r):	Opvarmning af rum i bygninger
3. Fabrikant:	Marek Bał, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedliński, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4. Autoriseret repræsentant	-
5. System(er) til vurdering og verifikation af ydeevnens konstanthed:	System 3
6. Harmoniserede tekniske specifikationer anvendt	EN 16510-2-1:2023-06
Testrapport nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
Bemyndiget organ/er	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7. Erklæret ydeevne	
Brandsikkerhed	Overholder
Mekanisk styrke af røggaskanaler og -kanaler	Overholder
Udvendig overfladetemperatur	Overholder
Elektrisk sikkerhed	NPD
Frigivelse af farlige materialer	NPD

Hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse

	Ved nominel varmeydelse			Ved dellast varmeydelse		
Kulilteemissioner	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
Kvælstofoxidemissioner	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
Kulbrinteemissioner	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
Emissioner af partikler	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³

Sikkerhed og tilgængelighed i brug

	Ved nominel varmeydelse			Ved dellast varmeydelse		
Udgangstemperatur for røggas	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168	°C
Mindste skorstenstræk	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
Massestrømningshastighed for tør røggas	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s

Energiøkonomi og varmebevaring

	Ved nominel varmeydelse			Ved dellast varmeydelse		
Varmafgivelse	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
Vandvarmeydelse	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6	kW
Effektivitet	η _{nom}	80.8	%	η _{part}	85.7	%
Sæsonbestemt opvarmningseffektivitet	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks			EEI	107.00	
	Energieffektivitetsklasse			-	A+	
Elforbrug	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
Elforbrug i standbytilstand	el _{SB}	NPD	kW			

Beskyttelse af brandbare materialer

Minimumsafstand fra bagsiden til brandbart materiale	d _R	400	mm
Minimumsafstand fra siderne til brændbart materiale	d _S	500	mm
Minimumsafstand fra siderne til brandbart materiale (niche)	d _{S2}	300	mm
Minimumsafstand fra siderne til brændbart materiale (45°)	d _{S3}	300	mm
Minimumsafstand fra toppen til brændbart materiale i loftet	d _C	750	mm
Minimumsafstand fra forsiden til brændbart materiale	d _P	1000	mm
Minimumsafstand fra fronten til brændbart materiale i det nederste, forreste strålingsområde	d _F	0	mm
Minimumsafstand fra fronten til brændbart materiale i sidefrontstrålingsområdet	d _L	400	mm
Minimumsafstand under bunden (ikke med hensyn til fødder) til brandbart materiale	d _B	0	mm

Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Miljømæssig bæredygtighed	NPD
---------------------------	-----

Ydeevnen af det ovenfor identificerede produkt er i overensstemmelse med sættet af deklarerede ydeevne(r). Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor identificerede fabrikant.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Leder af forsknings- og udviklingsafdelingen Sylwester Kałwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Izjava o svojstvima u skladu s Uredbom EU 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	ERIK/AQUA/PW				
	Vrsta proizvoda	Tip		CA		
2.	Namjena(e):	Grijanje prostorija u zgradama				
3.	Proizvođač:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com				
4.	Ovlašteni predstavnik	-				
5.	Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:	Sustav 3				
6.	Korištene usklađene tehničke specifikacije	EN 16510-2-1:2023-06				
	Izvešće o ispitivanju br.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062				
	Prijavljeno tijelo/a	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl				
7.	Deklarirana izvedba					
	Sigurnost od požara	Sukladno				
	Mehanička čvrstoća dimovodnih kanala i dimnjaka	Sukladno				
	Temperatura vanjske površine	Sukladno				
	Električna sigurnost	NPD				
	Ispuštanje opasnih materijala	NPD				
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša						
		Pri nominalnom toplinskom učinku			Pri djelomičnom opterećenju toplinskog izlaza	
	Emisije ugljičnog monoksida	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³
	Emisije dušikovih oksida	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³
	Emisije ugljikovodika	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³
	Emisije čestica	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³
Sigurnost i pristupačnost u upotrebi						
		Pri nominalnom toplinskom učinku			Pri djelomičnom opterećenju toplinskog izlaza	
	Temperatura izlaza dimnih plinova	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C
	Minimalni dimnjak potisak	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa
	Maseni protok suhog plina	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s
Ušteda energije i zadržavanje topline						
		Pri nominalnom toplinskom učinku			Pri djelomičnom opterećenju toplinskog izlaza	
	Toplinski izlaz	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW
	Toplinska snaga vode	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW
	Učinkovitost	η _{nom}	80.8	%		
	Sezonska učinkovitost grijanja	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %
	Energetska učinkovitost	Indeks energetske učinkovitosti			EEI	107.00
		Razred energetske učinkovitosti			-	A+
	Potrošnja električne energije	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD kW
	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	el _{SB}	NPD	kW		
Zaštita zapaljivih materijala						
	Minimalna udaljenost od stražnjeg dijela do zapaljivog materijala				d _R	400 mm
	Minimalna udaljenost od stranica do zapaljivog materijala				d _S	500 mm
	Minimalna udaljenost od stranica do zapaljivog materijala (niša)				d _{S2}	300 mm
	Minimalna udaljenost od bočnih strana do zapaljivog materijala (45°)				d _{S3}	300 mm
	Minimalna udaljenost od vrha do zapaljivog materijala u stropu				d _C	750 mm
	Minimalna udaljenost od prednje strane do zapaljivog materijala				d _P	1000 mm
	Minimalne udaljenosti od prednje strane do zapaljivog materijala u donjem prednjem području zračenja				d _F	0 mm
	Minimalne udaljenosti od prednje strane do zapaljivog materijala u bočnom prednjem području zračenja				d _L	400 mm
	Minimalna udaljenost ispod dna (ne uzimajući u obzir stopala) od zapaljivog materijala				d _B	0 mm
Održivo korištenje prirodnih resursa						
	Održivost okoliša	NPD				
Učinak proizvoda koji je gore identificiran u skladu je sa skupom deklariranih učinaka. Ova izjava o svojstvima izdana je, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.						

Potpisao za i u ime proizvođača:

Voditelj odjela za istraživanje i razvoj Sylwester Kałwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Toimivusdeklaratsioon vastavalt ELi määrusele 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:	ERIK/AQUA/PW
	Toote tüüp	Tüüp CA
2.	Kasutusotstarve(d):	Hoonete ruumide kütmine
3.	Tootja:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4.	Volitatud esindaja	-
5.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id):	Süsteem 3
6.	Kasutatud ühtlustatud tehnilised kirjeldused	EN 16510-2-1:2023-06
	Katsearuande nr.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
	Teavitatud asutus/asutused	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7.	Deklareeritud jõudlus	
	Tuleohutus	Vastab
	Suitsugaasikanalite ja lõõride mehaaniline tugevus	Vastab
	Välispinna temperatuur	Vastab
	Elektriohutus	NPD
	Ohtlike materjalide eraldumine	NPD

Hügieen, tervis ja keskkonnakaitse						
	Nimisoojusvõimsusel			Osalise koormuse korral soojusvõimsus		
Süsinikmonooksiidi heitkogused	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
Lämmastikoksiidide heitkogused	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
Süivesinike heitkogused	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
Tahkete osakeste heitkogused	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³

Ohutus ja ligipääsetavus kasutamisel						
	Nimisoojusvõimsusel			Osalise koormuse korral soojusvõimsus		
Suitsugaasi väljalasketemperatuur	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168	°C
Minimaalne korstnatõmme	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
Kuiva kütusegaasi massivoolukiirus	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s

Energiasääst ja soojuse säilitamine						
	Nimisoojusvõimsusel			Osalise koormuse korral soojusvõimsus		
Soojusvõimsus	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
Vee soojusvõimsus	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6	kW
Tõhusus	η _{nom}	80.8	%			
Hooajaline küttestõhusus	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
Energiaetõhusus	Energiaetõhususe indeks				EEI	107.00
	Energiaetõhususe klass				-	A+
Elektrienergia tarbimine	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
Elektrienergia tarbimine ooterežiimis	el _{SB}	NPD	kW			

Põlevate materjalide kaitse				
Minimaalne kaugus tagant süttiva materjalini	d _R	400	mm	
Minimaalne kaugus külgedelt põleva materjalini	d _S	500	mm	
Minimaalne kaugus külgedest tuleohtlikust materjalist (süvend)	d _{S2}	300	mm	
Minimaalne kaugus külgedest tuleohtlikust materjalist (45°)	d _{S3}	300	mm	
Minimaalne kaugus laes olevast põlevast materjalist ülevalt	d _C	750	mm	
Minimaalne kaugus esiosast põleva materjalini	d _P	1000	mm	
Minimaalsed kaugused esiosast põleva materjalini alumises esikiirgusalas	d _F	0	mm	
Minimaalsed kaugused esiosast põleva materjalini külgmises esikiirgusalas	d _L	400	mm	
Minimaalne kaugus põhjast (jalgu arvestamata) süttiva materjalini	d _B	0	mm	

	Loodusvarade säästev kasutamine	
	Keskkonnasäästlikkus	NPD

Ülaltoodud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(te)le. See toimivusdeklaratsioon antakse välja vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 üldnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel ja nimel allkirjastas:

Teadus- ja arendusosakonna juhataja Sylwester Katwiński

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Sylwester Katwiński

Dikjarazzjoni ta' prestazzjoni skont ir-Regolament tal-UE 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tat-tip ta' prodott:	ERIK/AQUA/PW					
	Tip ta' prodott	Tip		CA			
2.	Użu(i) intenzjonat(i):						
3.	Manifattur:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com					
4.	Rappreżentant awtorizzat	-					
5.	Sistema(i) ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni:	Sistema 3					
6.	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati użati	EN 16510-2-1:2023-06					
	Rapport tat-test nru.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062					
	Korp/i notifikati	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl					
7.	Prestazzjoni ddikjarata						
	Sigurtà tan-nar	Jikkonforma					
	Saħħa mekkanika tal-kanali u l-kanali tal-gass taċ-ċumnija	Jikkonforma					
	Temperatura esterna tal-wiċċ	Jikkonforma					
	Sigurtà elettrika	NPD					
	Rilaxx ta' materjali perikolużi	NPD					
	Iġjene, saħħa u protezzjoni ambjentali						
		Fil-produzzjoni tas-sħana nominali			Hruġ tas-sħana b'tagħbija parzjali		
	Emissjonijiet ta' monossidu tal-karbonju	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780 mg/m ³	
	Emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91 mg/m ³	
	Emissjonijiet ta' idrokarburi	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165 mg/m ³	
	Emissjonijiet ta' materja partikulata	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36 mg/m ³	
	Sigurtà u aċċessibilità fl-użu						
		Fil-produzzjoni tas-sħana nominali			Hruġ tas-sħana b'tagħbija parzjali		
	Temperatura tal-hruġ tal-gass tad-duħħan	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168 °C	
	Trakk tal-kamin minimu	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6 Pa	
	Rata tal-fluss tal-massa tal-gass tal-fjuwil niexef	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9 g/s	
	Iffrankar tal-enerġija u żamma tas-sħana						
		Fil-produzzjoni tas-sħana nominali			Hruġ tas-sħana b'tagħbija parzjali		
	Produzzjoni tas-sħana	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0 kW	
	Produzzjoni tas-sħana tal-ilma	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6 kW	
	Effiċjenza	η _{nom}	80.8	%			
	Effiċjenza tat-tishin stagjonali	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7 %	
	Effiċjenza fl-enerġija	Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika			EEI	107.00	
		Klassi tal-effiċjenza enerġetika			-	A+	
	Konsum tal-elettriku	e _{lmax}	NPD	kW	e _{lmin}	NPD kW	
	Konsum tal-elettriku fil-modalità standby	e _{lSB}	NPD	kW			
	Protezzjoni ta' materjali kombustibbli						
	Distanza minima minn wara għal materjal kombustibbli				d _R	400 mm	
	Distanza minima mill-ġnub għal materjal kombustibbli				d _S	500 mm	
	Distanza minima mill-ġnub għal materjal infiammabbli (recess)				d _{S2}	300 mm	
	Distanza minima mill-ġnub għal materjal infiammabbli (45°)				d _{S3}	300 mm	
	Distanza minima minn fuq sal-materjal kombustibbli fis-saqaf				d _C	750 mm	
	Distanza minima minn quddiem għal materjal kombustibbli				d _P	1000 mm	
	Distanzi minimi minn quddiem għal materjal kombustibbli fiż-żona tar-radjazzjoni ta' quddiem t'isfel				d _F	0 mm	
	Distanzi minimi minn quddiem għal materjal kombustibbli fiż-żona tar-radjazzjoni ta' quddiem tal-ġenb				d _L	400 mm	
	Distanza minima taħt il-qieġh (mingħajr ma tirrigwarda s-saqajn) għal materjal kombustibbli				d _B	0 mm	
	Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali						
	Sostenibilità ambjentali	NPD					
	Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mas-sett ta' prestazzjoni/jiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni tinħareġ, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.						

Iffirmat għal u fisem il-manifattur minn:

Kap tad-dipartiment tar-riċerka u l-iżvilupp Sylwester Kałwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Dearbhú feidhmíochta i gcomhréir le Rialachán AE 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1. Cód aitheantais uathúil den chineál táirge:	ERIK/AQUA/PW
Cineál táirge	Cineál CA
2. Úsáid(i) atá beartaithe:	Téamh seomraí i bhfoirgnimh
3. Monaróir:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4. Ionadaí údaráithe	-
5. Córas/córais measúnaithe agus fíoraithe ar sheasmhacht feidhmíochta:	Córas 3
6. Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe a úsáideadh	EN 16510-2-1:2023-06
Tuarascáil tástála uimh.	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
Comhlachtaí dá dtugtar fógra	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7. Feidhmíocht dearbhaithe	
Sábháilteacht dóiteáin	Comhlíonann
Nearr meicniúil duchtanna agus simléir gáis sceite	Comhlíonann
Teocht dromchla seachtrach	Comhlíonann
Sábháilteacht leictreach	NPD
Scaoileadh ábhar guaiseach	NPD

Sláinteachas, sláinte agus cosaint an chomhshaoil

	Ag aschur teasa ainmniúil			Aschur teasa ag ualaigh pháirtigh		
Astaíochtaí monocsíd charbóin	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
Astaíochtaí ocsaídí nítrigine	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
Astaíochtaí hidreacarbón	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
Astaíochtaí ábhair cháithníníneacha	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³

Sábháilteacht agus inrochtaineacht in úsáid

	Ag aschur teasa ainmniúil			Aschur teasa ag ualaigh pháirtigh		
Teocht aschuir gháis deataigh	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168	°C
Tarraingt íosta simléir	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
Ráta sreafa maise gáis bhreosla thirim	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s

Coigilt fuinnimh agus coinneáil teasa

	Ag aschur teasa ainmniúil			Aschur teasa ag ualaigh pháirtigh		
Aschur teasa	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
Aschur teasa uisce	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6	kW
Éifeachtúlacht	η _{nom}	80.8	%			
Éifeachtúlacht téimh shéasúrach	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
Éifeachtúlacht fuinnimh	Innéacs Éifeachtúlachta Fuinnimh			EEI	107.00	
	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh			-	A+	
Tomhaltas leictreachais	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
Tomhaltas leictreachais i mód fuireachais	el _{SB}	NPD	kW			

Cosaint ábhar inadhainte

Fad íosta ón gcúl go dtí ábhar inadhainte	d _R	400	mm
An fad íosta ó na taobhanna go dtí ábhar inadhainte	d _S	500	mm
Astarraíocht íosta ó na taobhanna go hábhar inadhainte (cuas)	d _{S2}	300	mm
Astarraíocht íosta ó na taobhanna go hábhar inadhainte (45°)	d _{S3}	300	mm
An fad íosta ón mbarr go dtí ábhar inadhainte sa tsíleáil	d _C	750	mm
An fad íosta ón tosaigh go dtí ábhar inadhainte	d _P	1000	mm
Fad íosta ón tosaigh go dtí ábhar inadhainte sa limistéar radaíochta bun tosaigh	d _F	0	mm
Fad íosta ón tosaigh go dtí ábhar inadhainte sa limistéar radaíochta taobh tosaigh	d _L	400	mm
An fad íosta faoin mbun (gan na cosa a áireamh) go dtí ábhar inadhainte	d _B	0	mm

Úsáid inbhuanaithe acmhainní nádúrtha

Inbhuanaitheacht chomhshaoil	NPD
------------------------------	-----

Tá feidhmíocht an táirge a shainithnítear thuas i gcomhréir leis an tacar feidhmíochta/na feidhmíochtaí dearbhaithe. Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, faoi fhreagracht aonair an mhonaróra a shainithnítear thuas.

Arna shíniú le haghaidh agus thar ceann an mhonaróra ag:

Ceann na roinne taighde agus forbartha Sylwester Kałwiński

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011

ERIK/AQUA/PW/V1/2026/DOP

1.	Código de identificação único do tipo de produto:	ERIK/AQUA/PW
	Tipo de produto	Tipo CA
2.	Utilização(ões) pretendida(s):	Aquecimento de salas em edifícios
3.	Fabricante:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polska, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4.	Representante autorizado	-
5.	Sistema(s) de avaliação e verificação da constância do desempenho:	Sistema 3
6.	Especificações técnicas harmonizadas utilizadas	EN 16510-2-1:2023-06
	Número do relatório de ensaio	CUE.4032.107.3.2025.2026.LG062
	Organismo(s) notificado(s)	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7.	Desempenho declarado	
	Segurança contra incêndio	Cumpre
	Resistência mecânica das condutas e chaminés de gases de combustão	Cumpre
	Temperatura da superfície exterior	Cumpre
	Segurança elétrica	NPD
	Libertação de materiais perigosos	NPD

Higiene, saúde e proteção ambiental

	Com potência térmica nominal			Com potência térmica de carga parcial		
Emissões de monóxido de carbono	CO _{nom} (13% O ₂)	1073	mg/m ³	CO _{part} (13% O ₂)	1780	mg/m ³
Emissões de óxidos de azoto	NO _{x nom} (13% O ₂)	81	mg/m ³	NO _{x part} (13% O ₂)	91	mg/m ³
Emissões de hidrocarbonetos	OGC _{nom} (13% O ₂)	67	mg/m ³	OGC _{part} (13% O ₂)	165	mg/m ³
Emissões de material particulado	PM _{nom} (13% O ₂)	29	mg/m ³	PM _{part} (13% O ₂)	36	mg/m ³

Segurança e acessibilidade em utilização

	Com potência térmica nominal			Com potência térmica de carga parcial		
Temperatura de saída dos gases de combustão	T _{snom}	280	°C	T _{spart}	168	°C
Depressão mínima da chaminé	P _{nom}	12	Pa	P _{part}	6	Pa
Caudal mássico de gases de combustão secos	Φ _{f,g nom}	9.9	g/s	Φ _{f,g part}	5.9	g/s

Economia de energia e retenção de calor

	Com potência térmica nominal			Com potência térmica de carga parcial		
Potência térmica	P _{nom}	10	kW	P _{part}	5.0	kW
Potência térmica da água	P _{wnom}	4.2	kW	P _{wpart}	2.6	kW
Eficiência	η _{nom}	80.8	%			
Eficiência de aquecimento sazonal	η _s	71.0	%	η _{part}	85.7	%
Eficiência energética	Índice de Eficiência Energética				EEI	107.00
	Classe de eficiência energética				-	A+
Electricity consumption	el _{max}	NPD	kW	el _{min}	NPD	kW
Electricity consumption in standby mode	el _{SB}	NPD	kW			

Proteção de materiais combustíveis

Distância mínima da parte traseira ao material combustível	d _R	400	mm
Distância mínima das laterais ao material combustível	d _S	500	mm
Distância mínima entre os lados e o material inflamável (recesso)	d _{S2}	300	mm
Distância mínima entre os lados e o material inflamável (45°)	d _{S3}	300	mm
Distância mínima do topo ao material combustível no teto	d _C	750	mm
Distância mínima da frente ao material combustível	d _P	1000	mm
Distâncias mínimas da frente ao material combustível na zona de radiação frontal inferior	d _F	0	mm
Distâncias mínimas da frente ao material combustível na zona de radiação frontal lateral	d _L	400	mm
Distância mínima abaixo da base (sem considerar os pés) ao material combustível	d _B	0	mm

Utilização sustentável dos recursos naturais

Sustentabilidade ambiental	NPD
----------------------------	-----

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s). A presente declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Chefe do departamento de investigação e desenvolvimento Sylwester Kalwiński

Wsola 2026-07-31

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
