

# Дровяная стальная печь ERIK Ø 150 5,5 kW

SKU: ERIK/KONF EAN: 5903751232308

**1 631,58 \$**

## Технические данные

### Общие данные

Номинальная мощность (кВт)	<b>5.5</b>
Диапазон тепловой мощности (кВт)	<b>2,5-8,5</b>
КПД отопления (%)	<b>80.5</b>
Температура отработавших газов (°C)	<b>297</b>
Максимальная длина бревен (см)	<b>25</b>
Тип газа	<b>G30/37MVAR</b>
Система открывания дверей	<b>Левый</b>
Материал	<b>сталь</b>
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	<b>150</b>
Диаметр воздухозаборника (мм)	<b>100</b>

### Energetическая эффективность

Энергетический класс	<b>A</b>
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	<b>106.7</b>
Сезонная эффективность отопления (%)	<b>70.5</b>
Мощность до обогрева помещений (kW)	<b>5.5</b>
Выбросы CO (при 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ даны в %.	<b>0.077</b>
Emisja CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>965</b>
Выброс пыли (мг/Нм <sup>3</sup> )	<b>37</b>
Emisja NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>117</b>
Emisja OGC (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>103</b>
Массовый расход отработавших газов (g/s)	<b>4</b>

## Сертификация / соответствие

Соответствует  
требованиям

**BImSchV 2, Ecodesign, 7\*  
Flamme Verte, Предназначен  
для оздоровления, KRATKI  
PRO**

## Дополнительная информация

Особенности дизайна

**Воздухозаборник,  
Декоративное стекло,  
Зольник, Загрузка камеры  
сгорания**

Тип фронта

**Стальная передняя панель  
с гнутым стеклом с  
шелкографией**

Вид топлива

**Опытная листовая  
древесина (влажность  
≤20%)**

EAN

**5903751232308**

## Физические параметры

Ширина (см)

**52.8**

Высота (см)

**103.9**

Глубина (см)

**42.2**

